

NEUSTÁLE NAPLNO S NABÍJEČKOU EXIDE



NOVÁ
NABÍJEČKA
OD SVĚTOVÉHO
LÍDRA EXIDE



EXIDE[®]
BATTERY CHARGER

STÁLE POD KONTROLOU

S nabíječkou EXIDE se nebudete muset nikdy obávat, zda váš vůz nastartuje, nebo zda je vaše motocyklová baterie nabitá. Všechno máte pod kontrolou a můžete se tak vyhnout neočekávaným překvapením.

Při výrobě nabíječky byli využité nejnovější technologie, s dosažením vysokých standardů, které od EXIDE očekáváte. Jsme jedním z předních výrobců akumulátorů a jenom to nejlepší je dost dobré. Proto jsme vyvinuli sadu nabíječek pro 12 -voltové baterie.

PROČ BYSTE MĚLI NABÍJET VAŠE BATERIE?

Udržováním akumulátoru ve stavu plného nabití si můžete být jistí, že váš vůz vždy nastartuje, budete mít dostatek energie na palubě lodi anebo karavanu a váš motocykl je připravený pro první vyjížďku v tomto roce. Je množství důvodů, proč dávat pozor na stav nabití vaší baterie.

Pravidelné dobíjení udržuje vaši baterii připravenou k okamžitému použití, můžete se tak spolehnout, že vám dodá energii, kterou právě potřebujete. Správná péče o akumulátor prodlužuje i jeho životnost.



Snadné použití - jedno tlačítko pro všechno.



Snadná manipulace s kabely s fixačním popruhem.



Může být zavěšená, nebo připevněná na stěnu.



Praktický obal pro bezpečné uložení.

NOVÁ GENERACE NABÍJEČEK EXIDE


Postarejte se o svoji baterii, vydrží vám déle. Jako přední světový výrobce akumulátorů má EXIDE Technologies všechno nezbytné know-how k výrobě pokročilých, high-tech nabíječek. Jsou praktické a snadno použitelné.

Nabíječky EXIDE je možné použít pro širokou škálu vozidel a olověných akumulátorů. Jsou plně automatické, s vestavěnou kompenzací teploty, což je ideální pro jejich využití v klimaticky náročných podmínkách. Nabíječky mají integrované i bezpečnostní funkce, které umí odhalit, jestli není s baterií něco v pořádku.

Nabíječky EXIDE zajistí optimální nabití baterií od 1 Ah až do 300 Ah. Mají integrované světlo pro použití za tmy, speciálně navržené svorky pro optimální nabíjení a kabel, který se elegantně vine kolem nabíječky, pro snadné použití. Naše nabíječky mají všechny vlastnosti, o kterých víme, že je naši zákazníci hledají. Rozumíme bateriím. Teď je tady nabíječka, která to dokáže využít.




Praktické světlo na přední straně ulehčuje práci za tmy.



Všechny nabíječky EXIDE mají automatickou kompenzaci teploty.



Speciálně navržené svorky udržují vodiče na místě a ulehčují manipulaci.



Všechny modely obsahují extra vodiče pro trvalé připojení.



EXIDE 12/4 – ZNAMENITÁ NABÍJEČKA PRO ZÁKLADNÍ POTŘEBY

EXIDE 12/4 (12 V, 4 A) je vynikající nabíječka olovených baterií pro základní potřeby. EXIDE 12/4 je zcela automatická, moderní nabíječka pro baterie do 85 Ah, s velice snadnou obsluhou. Stačí ji připojit a nabíječka se postará o zbytek. Integrovaná kompenzace teploty přizpůsobuje nabíjecí výkon

okolní teplotě a brání tak přehřátí baterie. S EXIDE 12/4 můžete servisně dobít akumulátory pro většinu vozů - auto, motocykl a vozy pro volný čas. Nabíječka je odolná vůči jiskření, přepólování a vadám baterie.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE EXIDE 12/4

VSTUPNÍ NAPĚTÍ	220-240 VAC +/-10 %
VSTUPNÍ PROUD	Max 1 A
ZPĚTNÝ ODBĚR	≤1 mA
NABÍJECÍ NAPĚTÍ	13,7 - 15,5 VDC
	Max 4 A
ZVLNĚNÍ	Max 70 mV
TEPLOTA OKOLÍ	- 40 + 50 °C
CHLAZENÍ	Cirkulací
TYP NABÍJEČKY	5 krokový, I ₁ , I ₂ , I ₃ , U, U _h
	U _h : 13,7 V (Udržovací nabíjení)
TYP OLOVO-KYSELINOVÉ BATERIE	AGM/GEL, standardní baterie
KAPACITA AKUMULÁTORU	1 – 85 Ah
KABELÁŽ	Vodiče baterie 1700 mm Hlavní, napájecí kabel 2x0,75 mm ² 1800 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	225x50x50 mm
IP KRYTÍ	IP54
HMOTNOST	0,5 kg

OPTIMALIZOVÁNO
PRO NABÍJENÍ VŠECH TYPŮ
OLOVO-KYSELINOVÝCH
AKUMULÁTORŮ OD 1 - 150 AH



EXIDE 12/7 – OPTIMÁLNÍ, POKROČILÁ NABÍJEČKA - SNADNÉ POUŽITÍ

EXIDE 12/7 (12 V, 7 A) je moderní, vysoko výkonná nabíječka olověných akumulátorů. Je ideální, nákladově efektivní pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na rychlé a výkonné nabíjení baterií do 150 Ah. Nabíječka je zcela automatická a naprogramovaná k pokročilému nabíjení v pěti krocích. Poskytuje optimální nabití rovněž standardním, jako i pro AGM a GEL baterie. EXIDE 12/7 má široké využití od automobilových, motocyklových až po ba-

terie lodí, karavanů a traktorů. Integrovaná kompenzace teploty přizpůsobí nabíjecí výkon okolní teplotě a zabrání přehřátí baterie. V režimu záložního napájení může nabíječka být využita k dodávce konstantního napětí anebo pro udržovací dobíjení. Nabíječka je odolná vůči jiskření, přepólování a vadám baterie.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE EXIDE 12/7	
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	220-240 VAC +/-10 %
VSTUPNÍ PROUD	Max 1,5 A
ZPĚTNÝ ODBĚR	≤1 mA
NABÍJECÍ NAPĚTÍ	13,7 - 15,5 VDC při 25° Max 7 A
ZVLNĚNÍ	Max 70 mV
TEPLOTA OKOLÍ	- 40 + 50 °C
CHLAZENÍ	Cirkulaci
TYP NABÍJEČKY	5 krokový IUIU + pulzy anebo 13,7 V (Udržovací nabíjení)
TYP OLOVO-KYSELINOVÉ BATERIE	AGM/GEL, standardní baterie
KAPACITA AKUMULÁTORU	1 - 150 Ah (Max 180Ah)
KABELÁŽ	Vodiče baterie 1700 mm Hlavní, napájecí kabel 2x0,75 mm² 1800 mm
ROZMĚRY (D x Š x V)	225x50x50 mm
IP KRYTÍ	IP54
HMOTNOST	0,5 kg

OPTIMALIZOVANO
PRO NABÍJENÍ VŠECH
TYPŮ OLOVO-KYSELINOVÝCH
AKUMULÁTORŮ OD 20 - 300 AH



EXIDE 12/15 – NABÍJÍ BATERIE DO 300 AH

EXIDE 12/15 je profesionální nabíječka pro všechny olověné akumulátory, od automobilových, přes baterie pro volný čas, až po baterie nákladních vozů a autobusů. Je ideální, nákladově efektivní pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na rychlé a výkonné nabíjení baterií do 300 Ah. EXIDE 12/15 je plně automatická, naprogramována pro pokročilé nabíjení v pěti krocích. Poskytuje optimální nabití

pro standardní, rovněž pro AGM a GEL baterie. Integrovaná kompenzace teploty přizpůsobí nabíjecí výkon okolní teplotě a zabrání přehřátí baterie. V režimu záložního napájení může nabíječka být využita k dodávce konstantního napětí anebo pro udržovací dobíjení. Nabíječka je odolná vůči jiskření, přepólování a vadám baterie.



- VŠECHNY TYPY OLOVO-KYSELINOVÝCH AKUMULÁTORŮ
- NABÍJECÍ NAPĚTÍ 13,7V
- RUČNÍ SVÍTLNA
- KOMPENZÁTOR TEPLoty
- AUTOMATICKY OPTIMALIZOVANÉ NABÍJENÍ
- OBAL PRO OPAKOVANÉ ULOŽENÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE EXIDE 12/15

VSTUPNÍ NAPĚTÍ	220-240 VAC +/-10 %
VSTUPNÍ PROUD	2 A
ZPĚTNÝ ODBĚR	≤1 mA
NABÍJECÍ NAPĚTÍ	13,7 - 15,5 VDC při 25°C Max 15 A
ZVLNĚNÍ	Max 70 mV
TEPLOTA OKOLÍ	- 40 + 50 °C
CHLAZENÍ	Cirkulací
TYP NABÍJEČKY	5 krokový IUUU + pulzy anebo 13,7 V (Udržovací nabíjení)
TYP OLOVO-KYSELINOVÉ BATERIE	AGM/GEL, standardní baterie
KAPACITA AKUMULÁTORU	20 – 300 Ah (Max 360Ah)
KABELÁŽ	Vodiče baterie 1700 mm Hlavní, napájecí kabel 2x0,75 mm ² 1800 mm
ROZMĚRY (D × Š × V)	315x65x60 mm
IP KRYTÍ	IP54
HMOTNOST	0,8 kg

EXIDE[®]

BATTERY CHARGER

EXIDE Slovakia, s.r.o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10

Tel./Fax: +420 226 002 378

Objednávky: +420 226 002 378

www.exide-cz.cz / exide@exide-cz.cz